

MAXITOUT 15W-40

Lubrifiant multifonctionnel pour tracteurs agricoles

DESCRIPTION

MAXITOUT 15W-40 est destiné à la lubrification de tous les mécanismes et organes équipant les machines agricoles.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C		0.885
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² .s-1	102
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² .s-1	13.3
Indice de viscosité		127
Point éclair	°C	220
CCS à -20°C	mPa.s	6700
TBN	mg KOH/g	11.5

APPLICATIONS

- ✓ Moteurs diesel avec ou sans turbo,
- ✓ Transmissions,
- ✓ Systèmes hydrauliques,
- ✓ Freins et embrayages immergés.

PROPRIETES

- ✓ Bonne filtrabilité,
- ✓ Grande résistance au cisaillement,
- ✓ Disques immergés protégés par les agents modificateurs de friction.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E3 – API CG4/SF/GL4 – ZF TE-ML 06B/07B – NFE 48603 HV 68/100
John Deere J27 - Massey Ferguson M1144/1145 – Ford M2C 159B/C - NH 330B

Référence produit : ASTOU	Version précédente : 18/02/2011				Dernière modification : 18/06/2014	
Conditionnements Disponibles :	1L	2L	5L	25L	60L	210/1000L
			X	X	X	X